IPTHPAN02FA

PANNEAU LCD 8 POUCES DÉT. VISAGE ET MASQUE

ADVANCE SERIE

Tablette de reconnaissance faciale avec un écran LCD tactile 8 pouces. La précision de la reconnaissance du visage est de 99,7%, également en présence d'un masque. Le visage peut être reconnu jusqu'à une distance de 2 mètres de la caméra. Une alarme vocale signal l'absence de masque. La capacité maximale de la base de données est de 20 000 visages. L'écran tactile dispose d'une résolution de 1280x800px, d'un contraste 500:1 et d'une luminosité de 500 lux. La tablette permet le réglage de la luminosité, des aperçus et dispose d'une sortie relais pour le système de fermeture. Il fonctionne avec le système d'exploitation Linux avec une mémoire 8GB DDR3 + 16GB EMMC. Avec entrée et sortie protocole Wiegand (26-34 Bit) pour la compatibilité avec le système de contrôle d'accès et d'alarme antivandalisme et port USB. Le dispositif dispose de l'autoprotection et d'un bouton de réinitialisation. Fonctionnement stand-alone. Gamme complete d'accessoires pour tous types d'installation. Boîtier étanche IP63. Étrier de fixation en saillie et alimentation non compris. REMARQUE: pour les applications de mesure de la température corporelle, l'installation à l'extérieur n'est pas possible car les conditions climatiques peuvent interférer avec la lecture

IPTHPAN02FA

PANNEAU LCD 8 POUCES DÉT. VISAGE ET MASQUE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capteur	1/2.8'' CMOS
Lens optical dimensions (mm)	3.97
Logiciel de gestion	Comelit Advance VMS
Résolution vidéo (H x V - pixel)	1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Visualisation à distance par navigateur	Internet Explorer
Contrôle à distance par mobile	app Comelit Advance (Android, iOS)

FONCTIONS

Analyse vidéo	Détection facial
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Nombre LED IR / Distance d'éclairage	Soft white light / 3m
Indice de protection IP	IP63
Entrées/sorties alarme	2/2
Entrées/Sorties audio	1 microphone / 1 haut-parleur
Contrôle caméra avec RS485	Oui
Type de sortie LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s
Support carte SD (carte non fournie)	Micro-SD (128GB max)

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	12
Type d'alimentation	Alimentation externe
Hauteur (mm)	271
Largeur (mm)	161.8
Profondeur (mm)	30.8
Poids du produit (g)	1200

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

IPTHPAN02FA

PANNEAU LCD 8 POUCES DÉT. VISAGE ET MASQUE

DONNÉES GÉNÉRALES

Matériaux de construction	Plastique
Type de habillage	Tablette
Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	0 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

IPTHPAN02FA

PANNEAU LCD 8 POUCES DÉT. VISAGE ET MASQUE

ACCESSOIRES

43082TH

ALIMENTATION SANS PRISE JACK 230VCA/12VCC 1,33A

Alimentation à fiche, entrée de 100 à 240 Vca / 50-60 Hz, sortie 12 Vcc / 1,33 A

BRKPAN-WM

ÉTRIER EN SAILLIE POUR IPTHPAN02FA

Étrier pour la fixation du panneau art. IPTHPAN02FA en saillie

BRKPAN

ÉTRIER DE TOURNIQUET POUR IPTHPAN02FA

Étrier pour la fixation du panneau art. IPTHPAN02FA sur un tourniquet

BRKPAN-SA

ÉTRIER DE TABLE POUR IPTHPAN02FA

Base de table pour le panneau art. IPTHPAN02FA

BRKPAN-LA

ÉTRIER DE SOL POUR IPTHPAN02FA

Étrier pour la fixation du panneau art. IPTHPAN02FA au sol. Hauteur réglable de 0.67 à 1.48 mètres.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.