FT 070.092020.V3

CAVALIERS DE FIXATION POUR DALLES D'ISOLATION DE SOL

POUR FIXATION CIRCUIT PLANCHER CHAUFFANT-RAFRAÎCHISSANT SUR ISOLANT PLAN

Application



Les cavaliers permettent la fixation des réseaux de tube Ecotube® DN16 et DN20 de plancher chauffant-rafraîchissant sur un isolant plan dans les lignes droites et les courbes, sur :
-Les dalles planes Elea Evolution, Eleasol et dalles planes à parement renforcé Eleafix
-Les dalles planes PSE Novaplane

Description

Cavaliers de fixation de hauteur 60mm et 40mm.
Le choix de la hauteur du cavalier dépend de l'épaisseur de la dalle d'isolation de sol ainsi que du DN du tube utilisé.

Ex :
- dalle plane Elea Evolution R=1.05 m².K/W épaisseur 25mm
- tube Ecotube DN16

Hauteur totale : 25+16 = 41mm soit utilisation d'un cavalier Ht 40mm

Caractéristiques		Valeur
Dimensions	Entraxe des harpons	22 mm
	Epaisseur	6 x 3 mm
Poids		2.5 g/u (60mm) - 1.8 g/u (40mm)

Les + produit

- ✓ Pattes débordantes pour la fixation, positionnement des doigts aisé, confortable et efficace
- ✓ Petits conditionnements par sachet de 100 pièces ou carton de 300 pièces
- ✓ Utilisation debout et facile en quantité importante sans blocage de l'agrafeuse

Conditionnement

Les cavaliers Ht 40 mm ref 523986-C300 sont conditionnés en cartons de 300 pièces.
Les cavaliers Ht 60 mm ref 523859-S100 sont conditionnés en sachet de 100 pièces, ou 523859-C300 en carton de 300 pièces.

Références THERMACOME

Code article	Désignation
523986-C300	Agrafes de fixation THERMA-FIX Hauteur 40 mm
523859-S100	Cavaliers de fixation Hauteur 60 mm
523859-C300	Cavaliers de fixation Hauteur 60 mm