



### Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme	Odace
Design	Styl
Fonction produit	Plaque
Type d'emballage	Film plastique souple
Quantité par lot	Lot de 5
Vente par quantité indivisible	1

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de postes	2 postes vertical 71 mm 2 postes horizontal 71 mm
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Aluminium
Finition de la surface	Peint
Matière	Thermoplastic ABS-anti UV plaque décorative
Hauteur	85 mm
Largeur	156 mm
Profondeur	10 mm
Poids	0.0213 kg

### Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...45 °C
Normes	2006/95/EEC EN 60669-1 NF C 61-314 UNE 20315-1-1
Certifications du produit	NF N LCIE : NF 603415A Aenor : 030/2205
Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1101 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-dessus du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------