



DECIREUR CARBAMEX

MEUBLES - BOISERIES

Formule à l'Ancienne

Utilisation :

Le **Décireur Carbamex** est un dégraisseur puissant qui ramollit et élimine les vieilles couches de cire.

Il nettoie sans altérer la patine ni dessécher le bois.

Propriétés : Formule à l'ancienne

Le **Décireur Carbamex** nettoie sans altérer la patine.

Sa formule à l'ancienne est particulièrement appréciée pour son action en profondeur, sans dessèchement du bois.

Le **Décireur Carbamex** peut s'utiliser sur tous bois et meubles (attention aux placages en partie décollés : le dégraisseur pourrait accentuer cette particularité).

Préparation :

Dépoussiérer le bois avant l'utilisation du **Décireur Carbamex**.

Application :

Le **Décireur Carbamex** est prêt à l'emploi. Agiter le bidon avant l'emploi.

Protéger les garnitures des meubles (cuir, tissu.....)

Appliquer le **Décireur Carbamex** sur le bois, avec un chiffon de coton non pelucheux puis frotter dans le sens des fibres avec de la laine d'acier n°2.

Enlever les résidus avec une éponge ou un chiffon propre, au fur et à mesure du travail. Il est recommandé de travailler par petites surfaces. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums au contact des vapeurs de solvants. Bien reboucher l'emballage après utilisation.

Avant de pratiquer un nouvel encaustiquage, il est recommandé de laisser sécher le bois quelques heures après l'utilisation du **Décireur Carbamex**

Si l'on souhaite simplement diminuer la teinte trop soutenue d'une encaustique ou d'une cire, ou encore « patiner » des moulures, on utilisera le **Décireur Carbamex** avec de la laine d'acier n°000, En pratiquant un brossage doux dans le sens des fibres du bois : en éliminant l'excès de cire, le **Décireur Carbamex** donnera une chaleur et une « patine » remarquables à vos meubles et boiseries.

Caractéristiques techniques :

Type de matières : Mélange de solvants

- *Rendement* : 20m² au litre par couche, environ
- *Densité* : 0.80 (à 20°C selon NF T 30020)
- *Conservation* : 1 an en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel
- Reboucher soigneusement après utilisation).

Contient selon la Directive Détergence 648/2004 : 30% ou plus d'hydrocarbures aliphatiques.

Informations réglementaires :

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité
(FDS) correspondante (disponible sur
www.briancon-production.com)



Fiche technique diffusée par le Service technique le 23.03.15 et la Direction Commerciale. Conçu, mis au point et fabriqué en France.
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une
garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.



SAS au capital de 600 000 euros
Zi - Chemin des Anguillaires - 31410 NOE - France
Tél : 05.61.98.40.88 - Fax : 05 62 01 39 50
E-mail : info@briancon-production.com
Site internet : www.briancon-production.com
RC 848600 - Siret 330 201 138 00030 - n° TVA : FR44 330 201 138