

### Attaches triangulaires en acier laitoné



#### **Fonctions :**

Les attaches triangulaires doivent être clouées au dos du tableau dans le cadre.

A l'horizontal, il faut les placer au milieu ou au-dessus du centre de gravité de ce tableau.

A la verticale, afin de permettre une bonne stabilité du tableau, il est préférable de les positionnées le plus haut possible

Ces attaches vont vous permettre une fois en place de suspendre le tableau soit à un crochet de tableau CiviC fixé au mur ou à un crochet de cimaise permettant la suspension du tableau à un système de suspension dynamique CiviC (Tiges métalliques, fil transparent ou câble acier).

Les clous adaptés suivant la taille de l'attache sont fournis (sauf conditionnements industriels).

Ces attaches conviennent à des cadres en bois. Pour les cadres métalliques, il est conseillé d'utiliser des attaches adhésives.

#### **Fabrication :**

Les attaches sont fabriquées en acier pour une meilleure résistance. Le traitement de laitonage permet une excellente protection contre la rouille et donne un aspect brillant décoratif. Il permet d'augmenter la durée de vie du produit.

#### **Tailles et conditionnements :**



Taille (A)	Blister (Avec pointes)		Sachets Pro (Avec pointes)		Caisse grand vrac (Sans pointes)	
	Code	Nombre attaches	Code	Nombre attaches	Code	Nombre attaches
10 mm	231 30101	8	197 30101	100	910 10101	30 000
14 mm	231 30103	7	197 30103	100	910 10103	10 000
16 mm	231 30104	5	197 30104	100	910 10104	10 000
20 mm	231 30105	4	197 30105	100	910 10105	5 000
25 mm	231 30106	3	197 30106	100	910 10106	3 000

